

溶接火花遮断用 スパッターシート・溶接面 ▲

溶接火花遮断用 高熱隣接作業・溶接作業に最適!

SANKO スパッターシート

JIS
A1323
A種合格品

Spatter Sheet

瞬間耐熱
1400°C



特 長

- ・ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性、耐熱性を発揮します。
- ・高熱隣接作業、溶接作業に最適。
- ・断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。
- ・炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず、付着もしません。
- ・アスベストのような有害繊維は使用しておりません。

★瞬間耐熱1400°C

★JISA1323A種合格品

品番	サイズ	梱包/入数	コード
1号	92×92 cm	10枚	13671
2号	92×192 cm	5枚	13672
4号	190×192 cm	5枚	13673
6号	190×292 cm	5枚	13674
9号	292×292 cm	2枚	18841
原反	1m×30m	1枚	15003



品質性能試験報告書

■用途

- 養生シート ●溶断用シート ●溶接火花受けシート
- 防火カーテン ●建築工用シート ●ダクトカバー
- 電気工用シート ●断熱カーテン ●炉前用前掛

手持溶接面 ▲



カラー	入数	コード
レッド	25	5493